

Catálogo  
de Produtos

**AFA**<sup>®</sup>

**Primeira Fabricante de Mangueiras do Brasil**

58 ANOS DE TRADIÇÃO NA FABRICAÇÃO  
DE MANGUEIRAS



# Linha Agrícola



[www.afa.com.br](http://www.afa.com.br)



## Mangueira Trançada para Pulverização PT 300 a 450



**Recomendação de uso:** As mangueiras da linha **Agrícola** são utilizadas no combate a parasitas e agentes criptogâmicos em culturas agrícolas, pela pulverização de produtos químicos. Grande desempenho no ataque químico de herbicidas (incluindo Lasso®) e produtos baseados em xileno e alguns hidrocarbonetos. A superfície externa é estriada, diminuindo o atrito da mangueira com o solo e facilitando o seu arraste nos campos e culturas agrícolas. Ótima adesão entre as camadas. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioleta.

**Temperatura de uso:** Para uso contínuo entre - 10°C e 60°C.

**Características técnicas:** Fabricadas com três camadas: camada interna de PVC, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC "Premium".

Código AFA	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento Rolo	Cor	Peso	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume do Rolo
	polegadas	mm	mm	m	-	kg/m	psi	psi	m3/rolo
376.020.110	1/4"	6.3	11.3	100	Laranja	0,098	450	1.350	0.033
376.020.210	5/16"	7.9	13.3	100	Laranja	0,127	450	1.350	0.049
376.020.310	3/8"	9.5	15.3	100	Laranja	0,160	450	1.350	0.070
376.020.410	1/2"	12.7	19.1	100	Laranja	0,224	450	1.350	0.083
376.020.510	5/8"	15.9	23.5	100	Laranja	0,329	300	900	0.100
376.020.610	3/4"	19.1	28.1	50	Laranja	0,466	300	900	0.073



## Super Agrícola PT 500 a 750



**Recomendações de uso:** As mangueiras da linha Super Agrícola são utilizadas no combate a parasitas e agentes criptogâmicos em culturas agrícolas, pela pulverização de produtos químicos. Grande desempenho no ataque químico a herbicidas. A superfície externa estriada, diminui o atrito com o solo, facilitando o seu arraste nos campos e culturas agrícolas. Excelente adesão entre as camadas.

**Temperatura de uso:** Para uso contínuo entre – 10°C e 60°C.

**Características técnicas:** Fabricadas com cinco camadas: interna de PVC, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster, interna de PVC, intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC "Premium".

Código AFA	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento Rolo	Cor	Peso	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume do Rolo
	polegadas	mm	mm	m	-	kg/m	psi	psi	m3/rolo
376.020.200	5/16"	7.9	13.9	100	Laranja	0,120	750	2.250	0.050
376.020.300	3/8"	9.5	15.3	100	Laranja	0,132	750	2.250	0.054
376.020.400	1/2"	12.7	19.1	100	Laranja	0,164	750	2.250	0.084
376.020.515	5/8"	15.9	23.9	50	Laranja	0,205	500	1.500	0.060
376.020.600	3/4"	19.1	28.1	50	Laranja	0,241	500	1.500	0.073



(11) 4221-4466

[vendas@afa.com.br](mailto:vendas@afa.com.br)

Rua Vinte oito de julho, 329  
Bairro Fundação - São Caetano do Sul - SP  
CEP: 09520-610