

Catálogo
de Produtos

AFA[®]

Primeira Fabricante de Mangueiras do Brasil

58 ANOS DE TRADIÇÃO NA FABRICAÇÃO
DE MANGUEIRAS



Linha Alimentícia

AFA[®]

www.afa.com.br



Mangueira Atóxica Para Filtro de Água



Recomendação de uso: A Mangueira da linha para filtro de água é feita com Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), sendo que a matéria-prima usada atende a regulamentação FDA (Food and Drug Administration) e a resolução 105/99 Anvisa e suas atualizações.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre – 10°C e 50°C.

Código AFA	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento Rolo	Cor	Peso	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume do Rolo
	polegadas	mm	mm	m	-	kg/m	psi	psi	m3/rolo
360.021.500	5/16"	7.9	9,9	50	Cristal	0,028	-	-	0.010



Mangueira Trançada Cristal Export



Recomendação de uso: As mangueiras da linha Trançada Cristal Export são recomendadas para transporte de ar, água, vinho, cerveja, refrigerante ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em vinhas, cervejarias, restaurantes, bem como em manutenção industrial, agricultura e mineração. Ideais para situações de uso em que necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado. A superfície externa é lisa, evitando acúmulo de pó e sujeira. Ótima adesão entre as camadas. Possuem excelente resistência às intempéries ao ozônio, à abrasão.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre - 10°C e 55°C

Características técnicas: Fabricadas em três camadas, sendo: interna de PVC "Premium" atóxico transparente, intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC "premium".

Código AFA	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento Rolo	Cor	Peso	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume do Rolo
	polegadas	mm	mm	m	-	kg/m	psi	psi	m3/rolo
370.020.240	1/4"	6.3	12.3	50	Cristal	0,426	300	900	0.026
370.020.340	5/16"	7.9	13.9	50	Cristal	0,263	160	500	0.023
370.020.440	3/8"	9.5	15.5	50	Cristal	0,119	200	600	0.036
370.020.540	1/2"	12.7	19.7	50	Cristal	0,238	200	600	0.041
370.020.740	3/4"	19.1	26.1	50	Cristal	0,119	180	550	0.063
370.020.840	1"	25.4	33.4	50	Cristal	0,238	130	390	0.093



AFA SAT



Recomendação de uso: As mangueiras da linha SAT são recomendadas para serviços médios de sucção e descarga de água nos mais variados setores, como irrigação agrícola, industriais e alimentícios. São produzidos em material atóxico não transferindo gosto e nem cheiro para o produto transportado.

Temperatura de uso: Para uso contínuo de -5°C a 40°C

Características técnicas: Fabricadas com uma camada de PVC flexível atóxico sobre uma estrutura de PVC rígido marfim.

Código AFA	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento Rolo	Cor	Peso	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume do Rolo
	polegadas	mm	mm	m	-	kg/m	psi	psi	m3/rolo
388.026.200	1"	25.4	30.2	25	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.210	1"	25.4	30.2	50	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.300	1 1/4"	31.8	37	25	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.310	1 1/4"	31.8	37	50	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.400	1 1/2"	38.1	43.3	25	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.410	1 1/2"	38.1	43.3	50	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.500	2"	50.8	56	25	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.510	2"	50.8	56	50	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.600	2 1/2"	63.5	72.8	25	Transparente/ marfim	-	-	-	-
388.026.610	2 1/2"	63.5	72.8	50	Transparente/ marfim	-	-	-	-



Mangueira Atóxica Sistema de Ordenha

Recomendação de uso: As mangueiras da linha Atóxica Sistema de Ordenha são recomendadas para transporte leite. Não transferem gosto nem cheiro para o produto transportado e permitem sua visualização. Atuamos personalizando medidas para suprir o melhor atendimento ao setor leiteiro. Excelente resistência a alta temperatura e à abrasão.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre – 5°C e 60°C.

Características técnicas: São fabricadas com uma camada de PVC “premium” atóxico FDA transparente ou colorido.

Código AFA	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento Rolo	Cor	Peso	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume do Rolo
	polegadas	Mm	mm						
306.021.004	-	7	13	50	Cristal	0,125	-	-	0,017
306.021.007	(dupla)	7	13	25	Cristal	0,25	-	-	0,028
306.021.023	-	12,1	20,9	50	Cristal	0,27	-	-	0,036
306.020.916	-	13	21	50	Cristal	0,28	-	-	0,037
306.020.899	-	15,5	25,9	50	Cristal	0,428	-	-	0,055
306.021.132	1"	25,4	33,4	50	Cristal	0,44	-	-	0,057
306.021.130	1"	25,4	37,4	50	Cristal	0,702	-	-	0,09
306.021.133	1 1/4"	31,75	39,75	50	Cristal	0,534	-	-	0,068

Jogo do Tubo Curto do Vácuo

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre – 5°C e 60°C.

Características técnicas: Jogo do tubo curto do vácuo, composto por 4 peças fabricadas em borracha.

Código AFA	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento Rolo	Cor	Peso	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume do Rolo
	polegadas	Mm	mm						
303.027.001	-	7,0	14,0	Conj c/ 4 Peças	Preto	0,135	-	-	-



(11) 4221-4466

vendas@afa.com.br

Rua Vinte oito de julho, 329
Bairro Fundação - São Caetano do Sul - SP
CEP: 09520-610